GS-F02CSV

安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意 / 使用上の注意」を必ずお読みください。


取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく


安全上の注意/使用上の注意



電池は⊕⊖を正しく入れてください。



単3形アルカリ電池×3本



使用電池:

GS-FO2CSV

スイッチ ð Ì マグネットマウント取り付け位置 サイドライト バッテリーカートリッジ

■各部の名称・雷池の交換方法

① テールキャップを開けて、バッテリーカートリッジを取り出し、 電池を交換してください。

② バッテリーカートリッジを戻し、テールキャップを閉めて ください。

フロントライト

<u></u> 注意

●乳幼児の手の届かないところに保管してください。

また、この取扱説明書は大切に保管してください。

- ●電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
- ●使い切った電池は本体から取り出してください。
- ●長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保 管してください。
- 毎絡、分解、火中への投下などしないでください。
- 極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いと ころで保管しないでください。
- ●発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池 交換をしないでください。
- 事落下や衝突など強いショックを与えないでください。
- ●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- ◆本製品に防水機能はありません。水中での使用はできません。
- ●定期的に点検してください。

●光を直接目に当てないでください。

受けてください。

⚠ 警告

充電池について

・充電池をご使用の際は、パナソニックグループのエネループをご使 用ください。これ以外の充電池での動作確認はしておりません。

●電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるの

で、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を

GENTOS

- ・エネループの充電は必ず専用の充電器をお使いください。
- ・エネループをご使用の際は、エネループやその充電器の取扱説明 書、注意書きなどを十分お読みいただき、その内容を守ってご使用 ください。

※エネループ(eneloop)はパナソニックグループの登録商標です。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、 お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明 記*のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製 品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理 品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを 防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のサイトからアフターサポート依頼書をダウンロードして いただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報のページ http://www.gentos.jp/support/

使用方法などのご相談は・・・

お客様相談窓口

ジェントス株式会社 お客様相談窓口

0120-73-1668 *携帯・PHS 公衆電話からもご利用になれます。 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は・・・

修理ご依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係

TEL.048-511-1885 [受付網問]10:00~18:00(土田紀・弊址仲巳を除く) 〒364-0002 埼玉県北本市宮内 6-22

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への 対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目 的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただ いた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三 者に提供しません。

故障かな?と思ったら


現象	原因	対処の方法
点灯しない	電池の入れ方が 逆になっている。	電池の⊕⊖を正しく 入れてください。
	電池が消耗して いる。	新しい電池に取り 替えてください。
	テールキャップ、 電池蓋が正しく しまっていない。	最後までしっかりと しめてください。
暗い	電池が消耗して いる。	新しい電池に取り 替えてください。

保証規定

- 1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合 は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
- 2. 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさ せていただきますので、大切に保管していただけますようお 願いいたします。
- 3. 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせて いただきます。
- 4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。 イ.誤用·乱用および取り扱い不注意による故障 ロ.火災·地震·水害および盗難などの災害による故障 八.不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障 二.使用中に生じたキズなどの外観上の変化 ホ消耗品および付属品の交換
- 5. 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接 的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

■マグネットマウントの取り付け方

- ① ライト本体のマグネットマウント取り付け位置に マグネットマウントを乗せます。
- ② 図のようにラバーバンドを引っ張りフックホールを フックに引っ掛けて取り付けます。



付属品

マグネットマウント/単3形アルカリ電池×3本/ オリジナルポーチ

お買い上げ時に付属している電池はテスト用電池*のため、電池新品時の 電池寿命に満たないうちに切れることがあります。

(※テスト用電池とは本機の動作確認をするための電池のことで、本体価格 に電池代は含まれておりません。)

■使用方法

- ① 消灯状態からスイッチを押すとサイドライトが点灯 します。(点灯から5秒経過後にもう一度スイッチを 押すと消灯します。)
- ② もう一度スイッチを押すとフロントライトが点灯します。
- ③ もう一度スイッチを押すと消灯します。

光源の直視は危険ですから 絶対にお止めください。

※ LED 素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異な ることがあります。

※ 光源の LED は交換できません。

■什 様

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED×1個 (フロントライト)	
	高輝度チップタイプ白色LED×1個(サイドライト)	
明るさ	150ルーメン (フロントライト)	
	180ルーメン (サイドライト)	
使用電池	単3形アルカリ電池×3本 (テスト用付属)	
電池寿命	フロントライト 実用点灯約13時間	
	サイドライト 実用点灯約 4時間	
照射特性	ワイドビーム リフレクタータイプ (フロントライト)	
照射距離	約 168m(最大時:フロントライト)	
本体サイズ	約 φ41×190mm	
本体質量	約 318g(電池含む)	

- ※1. 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
- ※2. 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合が
- ※3. 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。